

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

REV.00

619020100



ФУНКЦІОНАЛ:

- Компактний ергономічний дизайн
- Завдяки панорамній лінзі можливе застосування з коригуючими окулярами
- Оснащені системою непрямої вентиляції
- Широка, регульована стрічка кріплення до голови

ОСОБЛИВОСТІ ОПРАВИ:

Технологія оправы:	Маска
Поле зору окулярів:	>40°
Повна маса окулярів (г.):	84
Розмір оправы (мм.):	155
Матеріал оправы:	ПВХ
Матеріал стрічки кріплення до голови:	Еластичний ремінь
Система вентиляції:	Непряма вентиляція

ОСОБЛИВОСТІ ЛІНЗИ:

КПС% (+/-5%):	91.2
Матеріал лінзи:	Полікарбонат
Колір лінзи:	Прозорий
Спеціальні покриття:	Antiscratch PLUS Antifog PLUS
Товщина [мм](+/- 0.1)	2.25
Викривлення:	Сферична
Оптичний клас:	1
Захист від УФ:	380 нм.
Запасні частини:	-

МАРКУВАННЯ:

Стандарт:	ДСТУ EN166:2017, ДСТУ EN170:2017
Маркування оправы:	U EN166 3 4 9 B 2C-1.2 CE
Маркування лінзи:	2C-1.2 U 1 B 9 K N CE

Сфери застосування:

Захист від крапель та бризок рідин (3); Захист від високошвидкісних частинок з швидкістю до 120 м./с. середньої енергії (В); Захист від великих частинок пилу (>0.5 мкм.) (4); Захист від часток розпеченого металу та гарячих твердих часток (9); Стійкість лінз окулярів до запотівання (N); Стійкість лінз окулярів до пошкодження поверхні дрібними частками (K).

