

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

REV.00

6X1000000



Hybrid

ФУНКЦІОНАЛ:

- Компактний ергономічний дизайн, відсутність оптичних спотворень
- Завдяки панорамній лінзі можливе застосування з коригуючими окулярами
- Оснащені системою непрямої вентиляції
- Регульована стрічка кріплення до голови входить в комплект поставки
- Дужки, що регулюються по довжині та нахилу за допомогою технології SoftPad.
- М'який внутрішній обтюратор з термопластичного еластомеру, призначений для комфорту без місцевих точок тиску

ОСОБЛИВОСТІ ОПРАВИ:

Технологія оправы:	Маска
Поле зору окулярів:	>40°
Повна маса окулярів (г.):	57
Розмір оправы (мм.):	141
Матеріал оправы:	Полікарбонат/ТПЕ
Матеріал стрічки кріплення до голови:	Еластичний ремінь
Система вентиляції:	Непряма вентиляція

ОСОБЛИВОСТІ ЛІНЗИ:

КПС% (+/-5%):	91.2
Матеріал лінзи:	Полікарбонат
Колір лінзи:	Прозорий
Спеціальні покриття:	Antiscratch PLUS Antifog PLUS
Товщина [мм](+/- 0.1)	1.9
Викривлення:	-
Оптичний клас:	1
Захист від УФ:	380 нм.
Запасні частини:	-

МАРКУВАННЯ:

Стандарт:	ДСТУ EN166:2017, ДСТУ EN170:2017
Маркування оправы:	U EN166 3 4 FT CE
Маркування лінзи:	2C-1.2 U 1 FT K N CE

Сфери застосування:

Захист від крапель та бризок рідин - (3); Захист від великих частинок пилу (>0,5 мкм.) - (4);
 Захист від високошвидкісних частинок при екстремальних температурах - (T); Захист від високошвидкісних частинок 45 м / с - низька енергія - (F); Стійкість лінз окулярів до запотівання - (N); Стійкість лінз окулярів до пошкодження поверхні дрібними частками - (K).

