

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

REV.00

6X3000000

U+DC



ФУНКЦІОНАЛ:

- Завдяки панорамній лінзі можливе застосування з коригуючими окулярами
- Ексклюзивне покриття лінзи - UDC coating
- Оправа окулярів сумісна з півмасками
- Додатковий захист обличчя за допомогою сумісного захисного екрану
- Система непрямої вентиляції забезпечує сертифікований захист від крапель та бризок
- Окуляри забезпечують ударостійкість при попаданні механічних часток зі швидкістю до 432 км/год навіть при екстремальних температурах.

ОСОБЛИВОСТІ ОПРАВИ:

Технологія оправы:	Маска
Поле зору окулярів:	>40
Повна маса окулярів (г.):	75
Розмір оправы (мм.):	158
Матеріал оправы:	Поліпропілен/ТПУ
Матеріал стрічки кріплення до голови:	Еластичний ремінь
Система вентиляції:	Непряма вентиляція

ОСОБЛИВОСТІ ЛІНЗИ:

КПС% (+/-5%)	91.2
Матеріал лінзи:	Полікарбонат
Колір лінзи:	Прозорий
Спеціальні покриття:	U + DC
Товщина [mm](+/- 0.1)	1.9
Викривлення:	Основа 5,0 Сферична
Оптичний клас:	1
Захист від УФ:	380 нм.
Запасні частини	Захисний екран (6X3F.01.00)

МАРКУВАННЯ:

Стандарт:	ДСТУ EN166:2017, ДСТУ EN170:2017
Маркування оправы:	U EN166 3 4 9 VT CE
Маркування лінзи:	2C-1.2 U 1 VT 9 K N CE

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Захист від крапель та бризок рідин - (3); Захист від великих частинок пилу (>0,5 мкм.) - (4); Захист від іскор та частинок розпеченого металу, гарячих твердих речовин - (9); Захист від високошвидкісних частинок при екстремальних температурах - (Т); Захист від високошвидкісних частинок 120 м / с - середня енергія - (В); Стійкість лінз окулярів до запотівання - (N); Стійкість лінз окулярів до пошкодження поверхні дрібними частками - (K).

